

Ürün	Temel Nitelikler	Performansları	Uyumlaştırılmış Teknik Özellikler
F-2	Boy	Min. 15 m. +3cm	EN 1848-1
	En	Min. 1 m. +2cm	EN 1848-1
	Kalınlık	2 ±0,2 mm.	EN 1849-1
	Düzgünlükten Sapma	Max. 20 mm.	EN 1848-1
	Birim Alan Kütlesi	2,6 ± 0,1kg/m ²	EN 1849-1
	Su Geçirmezlik	2kPa	EN 1928 metod B 60 kPa
	Yangına Tepki Sınıfı	E Sınıf	EN 13501-1
	Çekme Dayanımı	(en/boy)300/400 N/5cm	EN 12311-1
	Ek Yeri Dayanımı	350N/5cm+-%30	EN 12317-1
	Yapay Yaşlandırmaya	1 Kpa	EN 1296
	Kopma Uzaması	(En /Boy) %2 / %2	EN 12311-1
	Darbeye Dayanım	h= 250 mm.	EN 12691
	Düşük Sıcaklıklarda Esneklik	Max. -10 °C	EN 13897
	Yüksek Sıcaklıklarda Akma	Min. 120 °C	EN 1110
	Statik Yüklere Karşı Dayanım	Min 5 Kg.	EN 12730
	Yırtılmaya Karşı Dayanım	100/150 (±%30)N	EN 12310-1