

Ürün	Temel Nitelikler	Performansları	Uyumlaştırılmış Teknik Özellikler
PP-3	Boy	Min. 10 m. +-3cm	EN 1848-1
	En	Min. 1 m. +-2cm	EN 1848-1
	Kalınlık	3 ±0,2 mm.	EN 1849-1
	Düzgünlükten Sapma	Max. 20 mm.	EN 1848-1
	Birim Alan Kütlesi	3,8 ± 1kg/m2	EN 1849-1
	Su Geçirmezlik	2 kPa	EN 1928 metod 60 kPa
	Yangına Tepki Sınıfı	E Sınıf	EN 13501-1
	Çekme Dayanımı	(en/boy)600/800 N/5cm.	EN 12311-1
	Ek Yeri Dayanımı	800N/5cm +- %30	EN 12317-1
	Yapay Yaşlandırmaya	2 Kpa	EN 1296
	Kopma Uzaması	(En /Boy) %35 / %35	EN 12311-1
	Darbeye Dayanım	h= 500 mm.	EN 12691
	Düşük Sıcaklıklarda Esneklik	Max. -10 °C	EN 13897
	Yüksek Sıcaklıklarda Akma	Min. 120 °C	EN 1110
	Statik Yüklere Karşı Dayanım	Max. 15 Kg.	EN 12730
	Yırtılmaya Karşı Dayanım	100/150 (±%30)N	EN 12310-1